

UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号 09 58 006 0023

规格 UIC-POWER70-SOCKET KIT-MC-AG

标识

类别	连接器组
系列	HARTING UIC
标识	Power70
原件	连接器组

版本

接线方式	压接针
公母类型	母头
针数	6
信号针数	3
电源针数	3
详细资料	请单独订购压接针。

技术参数

导体截面积	0.14 ... 4 mm ² 信号 1.5 ... 10 mm ² Power
导体截面积	AWG 26 ... AWG 12 信号 AWG 16 ... AWG 8 Power
额定电流 (信号)	16 A
额定电压 (信号)	500 V
额定电流 (电源)	70 A
额定电压 (电源)	1,000 V
拧紧力矩	5 Nm M6固定螺栓
极限温度	-50 ... +125 °C



技术参数

插拔次数	≥500
防护等级符合 IEC 60529	IP69 / IPX9K, 符合 ISO 20653 插配状态 IP64 拔出状态

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)	黑色
材料 (插针)	铜合金
材料 (上壳/底座)	压铸铝 防腐蚀
表面 (上壳/底座)	粉末涂层
颜色 (上壳/底座)	RAL 3020 (交通红)
材料(密封件)	硅酮
材料 (锁扣)	不锈钢
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0

规格和认证

规格	IEC 61373 2类 IEC 60529
----	---------------------------

商业数据

包装尺寸	1
净重	0.65 kg
原产国	印度
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140328716
ETIM	EC002635