

Ha-VIS eCon 2160B-A2



图片仅用于说明。请参考产品描述。

| | |
|-----|----------------------|
| 订货号 | 24 02 016 0012 |
| 规格 | Ha-VIS eCon 2160B-A2 |

标识

| | |
|-------|------------------|
| 系列 | Ha-VIS eCon 2000 |
| 原件 | 工业以太网交换机 |
| 规格 | 非管理型 |
| 以太网类型 | 快速以太网 |

版本

| | |
|---------|--------------------------|
| 端口总数 | 16 |
| 固定 | 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨 |
| 交换机技术 | Store and Forward |
| 框架尺寸 | 2 kB |
| MAC 台尺寸 | 8k 入线口 |
| 分组缓冲器尺寸 | 2 Megabit |
| 无阻塞 | 有 |
| 服务质量 | 有 |
| 节能以太网 | 有 |
| 流量控制 | 关 |
| 信号针 | 无 |
| 包装内容 | 可插拔电源螺栓插针 组装说明 |

接线数据

| | |
|------|--------------------|
| 额定电压 | 24 V DC 48 V DC |
| 允许电压 | 9 ... 60 V DC |



接线数据

| | |
|-------|--------------------------------------|
| 浪涌防护 | 有 |
| 工作电流 | <72 mA @ 24 V DC <38 mA @ 48 V DC |
| 电源电路 | SELV (Circuit Breaker 10 A) |
| 启动电流 | <1.3 A @ 24 V DC <2.7 A @ 48 V DC |
| 过流保护 | 输入端 |
| 功率消耗 | <1.73 W @ 24 V DC |
| 接线方式 | 可插拔螺栓插针 |
| 针数 | 3 |
| 导体截面积 | 0.08 ... 2.5 mm ² |
| 导体截面积 | AWG 28 ... AWG 12 |
| 引出线 | + / - / FE |
| 反极性保护 | 有 |

技术参数

| | |
|------------------|---|
| 工作温度 | 0 ... +55 °C |
| 存储温度 | -40 ... +85 °C |
| 相对湿度 | 0 ... 95 % 非冷凝 (操作) 0 ... 95 % 非冷凝 (储存/运输) |
| 空气压力 | ≥795 hPa |
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP30 插配状态 |
| MTBF | ≈1,135,800 h |

以太网端口 - 铜

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) | 16 x |
| 传输标准 | 10BASE-T 100BASE-TX |
| 自动协商 | 有 |
| 自动极性 | 有 |
| Auto-MDI(X) | 有 |
| 传输物理学 | Twisted Pair Cat. 5 |
| 数据速率 | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| 传输长度 | 100 m |



材料特性

| | |
|------------------|----------|
| 材料 (上壳/底座) | 铝 (阳极) |
| 长度 | 113.5 mm |
| 宽度 | 120 mm |
| 高度 | 27.3 mm |
| RoHS | 符合 |
| ELV 状态 | 符合 |
| China RoHS | e |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |

规格和认证

| | |
|----------|--|
| 规格 | EN 55022 无线干扰特性 EN 61000-4-2 静电释放(ESD) EN 61000-4-3 电磁场 EN 61000-4-4 快速瞬变 (脉冲群) EN 61000-4-5 浪涌电压 EN 61000-4-6 传导干扰 EN 61000-6-4 排放标准 IEC 60068-2-6 振动 (正弦) |
| UL / CSA | UL 正在准备当中 |
| 认证 | CE |
| FCC | 有 |

商业数据

| | |
|-------------|-------------------------|
| 包装尺寸 | 1 |
| 净重 | 0.001 kg |
| 原产国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85176200 |
| eCl@ss | 19170130 网络交换机 (一般应用) |
| ETIM | EC000734 |
| UNSPSC 24.0 | 43222612 |